

## **Tyyppi**

Nopeasti kuivuva, hengittävä ja hajuton vesiohenteinen öljypohjamaali sisäkäyttöön. Ei sisällä muovisideaineita. Sideaineina uusiutuvat luonnonöljyt. Tartuntaa parantava. Hyvä hiontakestävyys.

## **Käyttökohteet**

Maalaamattomat sekä aiemmin maalatut levy-, puu-, pahvi- ja kiviainespinnat sisätiloissa, esim. seinät ja katot, kalusteet, ovet ja karmit. Ei lattioihin. Päällemaalattavissa mm. iNTO Sisustusmaalilla, iNTO Kalustemaalilla, Ovi- ja ikkunamaalilla ja Himmeällä Sisäöljymaalilla. Voidaan käyttää myös himmeänä pintamaalina.

## **Tekniset tiedot**

Kiiltoryhmä himmeä.  
Tiheys n. 1,3 kg/l.  
Ei sisällä VOC.  
Palamaton.

## **Värisävyt**

Valkoinen sekä Uula Sisävärikartan ja Uula Perinnevärikartan vaaleat sävyt. Laaja sävyvalikoima; sävytettävissä myös yleisimpien värikarttojen vaaleisiin (A-pohja) sävyihin.

## **Levitystapa & maalausolosuhteet**

Sivellin, tela tai korkeapaineruisku.  
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

## **Kuivumisaika**

Kosketuskuiva noin ½ h kuluttua. Päällemaalaus- ja hiontakuiva n. 4 h kuluttua. (+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

## **Riittoisuus**

Noin 7 m<sup>2</sup>/litra riippuen alustan karkeudesta ja huokoisuudesta.

## **Ohenne**

Vesi

## **Pakkauskoko**

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

## **Työvälineiden puhdistus**

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

## **Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy**

Säilytys kuivassa ja viileässä. EI SAA JÄÄTYÄ!  
Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.  
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

## **Maalausohjeet**

### **Esikäsittely**

Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla ennen maalausta.

### **Pohjamaalaus**

Maalaa INTO Pohjamaalilla. Kun maalaat huokoisia pintoja, voit ohentaa maalia n. 15 % vedellä. Hio ja poista hiontapöly. Kittaa tarvittaessa kolot ja halkeamat. Hio kitatut kohdat ja maalaa koko pinta INTO Pohjamaalilla. Hio ja poista hiontapöly.

### **Valmiiksimaalaus**

Valitun maalityypin ohjeiden mukaan.

### **Huomioitavat asiat ja maalausvinkit**

\*Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.

\*Sisäpohjamaalilla maalatun pinnan tasoittamiseen voit käyttää kaikkia käyttökohteeseen tarkoitettuja kittejä, silotteita ja tasoitteita.

\*Huokoisia pintoja ovat esim. huokoiset puukuitulevyt, kartonkipintaiset kipsilevyt, pinkopahvit, tasoite- ja betonipinnat.

\*Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.