

Tyyppi

Nopeasti kuivuva, hengittävä ja hajuton vesiohenteinen öljymaali sisäseinien ja -kattojen maalaukseen. Ei sisällä muovisideaineita. Sideaineina toimivat uusiutuvat luonnonöljyt.

Käyttökohteet

Maalaamattomat ja aiemmin maalatut puu-, levy- ja kiviainespinnat kuivissa sisätiloissa kuten katot, seinät. Soveltuu myös pinkopahville sekä tiili- ja muuripinnoille.

Tekniset tiedot

Kiiltoasteina himmeä ja puolihimmeä.

Tiheys n. 1,3 kg/l.

Ei sisällä VOC.

Rakennusmateriaalien päästöluokka M1.

Palamaton

Pesunkestävyysluokka SFS 3755:

iNTO himmeä yli 2000 harjausta, iNTO puolihimmeä yli 5000 harjausta.

Värisävyt

Valkoinen, sekä A- ja C-pohjiin tehtävät Uula Sisävärikartan ja Uula Perinnevärikartan sävyt. Laaja sävyvalikoima; sävytettävissä myös yleisimpien värikarttojen sävyihin.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin, tela tai korkeapaineruisku.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva noin 1/2 h kuluttua. Päällemaalattavissa noin 2 tunnin kuluttua. (+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

Riittoisuus

Noin 7 m²/l riippuen alustan karkeudesta ja huokoisuudesta.

Ohenne

Vesi

Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Maalausohjeet

Maalaamaton pinta

Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla ennen maalausta. Kittaa ja tasoita kolot ja halkeamat tarvittaessa. Pohjamaalaa uudet puupinnat iNTO Pohjamaalilla. Maalaa iNTO Sisustusmaalilla 2 kertaa. Ohenna tarvittaessa vedellä.

Vanha maalipinta

Poista irtonainen ja hilseilevä maali. Karhenna kiiltävä tai kova pinta hiomapaperilla. Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla. Kittaa ja tasoita kolot ja halkeamat tarvittaessa. Maalaa iNTO Sisustusmaalilla 2 kertaa. Ohenna tarvittaessa vedellä.

Hoito-ohjeet

Noudata alkuun (1 kk) varovaisuutta maalattujen pintojen käsittelyssä. Käytä puhdistuksessa aina pehmeitä, pintaa naarmuttamattomia liinoja ja sieniä. Käytä pesuaineina neutraaleja pesuaineita. Huuhdo pinnat huolellisesti.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- *Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- *Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- *Koemaalaa valitsemallasi värisävyllä varmistaaksesi, että sävy on oikea.
- *Maalaa aina runsaalla maalilla.
- *Valitse värisävy aina siinä valaistuksessa ja tilassa, johon se tulee. Valaistus sekä maalin kiiltoaste vaikuttavat värihavaintoon.
- *Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka
ista.